



コンパクトなのに 大容量・高出力

Sycle ポータブル電源 1408Wh

本体スペック表

一般		バッテリー	
商品名	Sycle ポータブル電源 1408Wh	容量	1408Wh
サイズ / 重量	単体 約39*27*26cm / 約18.8kg エクストラ 約42*30*26cm / 約12.8kg	バッテリータイプ	LFP (リン酸鉄リチウムイオン二次電池)
認証	FCC、RoHS、UN38.3、PSE、CE	充放電サイクル寿命	3000回以上 (残存容量80%想定)
出力		入力	
AC (x6)	100V 50/60Hz、純正弦波 合計最大1500W (瞬間最大3000W)	AC入力	100V 15A 50/60Hz 最大1500W
USB-A (x3)	5V-2.4A、各ポート最大12W	DC入力 (DC5521)	12V-10A、合計最大120W
USB-A 急速充電 (x1)	5V-3A、9V-2A、12V-1.5A、最大18W	ソーラーパネル入力	30~60V、合計最大400W
USB-C (x2)	5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、 20V-3A、20V-5A、合計最大100W	エクストラバッテリー 接続ポート	DC 28.8V-55A
DC5521 (x2)	12V-10A、合計最大120W		
シガーソケットポート (x1)	12V-10A、最大120W		
エクストラバッテリー 接続ポート	DC 28.8V-55A		
ジャンプコード接続ポート	DC 12V-Max1000A (コードはオプション)		

オプション製品



1枚で200Wの高出力

Sycleポータブル
ソーラーパネル

2枚連結すれば、1日^{※1}で本体を
フル充電できるハイパワー。



ソーラー充電
最大400W^{※2}



重量
7.1kg



最大120Wの急速充電

6ポートUSB充電器

1台で6人分のスマートフォンを
同時に急速充電。複数台用意で、
大人数の同時充電に。



USB-A
3口



USB-C
3口

近日受付開始



雨中でも使用可能

防塵防雨ケース

屋外の現場やイベント時の
急な雨や土埃に強い。

※2024年5月ご注文受付開始予定

※1 1日の有効日照時間を3.5時間として
(気象庁発表 1891~2023年年間日照時間÷365×65%)
※2 2枚連結の場合

その他、専用キャリーカートをご用意しております。